



Revestimos espacios **únicos**

Ditta Armor

REVESTIMIENTO **ACRÍLICO**

En **Ditta** ofrecemos todas las soluciones para cualquier tipo de revestimiento, suelos y paredes o donde se decida aplicarlos, tanto para interiores como exteriores, además que contamos con todo el soporte de profesionales para la elaboración y aplicación de todos los productos con los que contamos. Lo que nos diferencia del mercado tradicional es que desarrollamos y producimos productos de alta calidad, únicos en el mercado, estética definida, fácil mantenimiento y gran resistencia.

Nuestra amplia experiencia y buen desempeño nos permiten lograr superficies resistentes con un elevado valor decorativo.

Con un plan de trabajo diferencial, logramos que cada proyecto sea único y que cada espacio se convierta en un lugar especial.

Descripción del Producto

Ditta Armor es un revestimiento acrílico para superficies horizontales, diseñado para cumplir con características de impermeabilidad, flexibilidad, eficaz protección contra agentes climáticos, anti hongos y algas, y de fácil limpieza. Elaborado con aditivos plastificantes, cargas minerales, pigmentos y resinas acrílicas de alta calidad. Para uso interior y exterior.

Uso Recomendado

Ditta Armor está diseñado para:

- Revoques gruesos bien fratachados
- Revoque fino bien fratachados
- Fibrocemento
- Placas de yeso y cartón
- Maderas aglomeradas
- Paredes con pinturas látex
- Fenólicos
- M.D.F.
- Estructuras de hormigón
- Estructuras metálicas
- Paneles metálicos
- Paredes de ladrillos

Características

Ditta Armor es un producto seguro y confiable por su composición química y por las siguientes razones:

- Fácil aplicación
- Suplanta trabajo de obras (Revoque, enduido, sellador, pintura)
- No se corroe
- El color no se degrada
- Reduce el polvo superficial
- Disminuye la contaminación del sustrato
- Mayor vida útil y bajo mantenimiento
- Diferentes tipos de terminación y diseños.
- Variedad de colores
- Listo para usar

Rendimiento y Espesores

- **1 kg** = 1m² → **Textura fina**
- **1,7 kg** = 1m² → **Textura media**
- **2,5 kg** = 1m² → **Textura gruesa**

Precauciones

- La aplicación debe realizarse sobre superficies totalmente limpias, lisas y niveladas sin polvos, ceras o cualquier tipo de grasa.
- Humedezca el sedimento con agua limpia.
- La superficie debe estar entre los 4°C y 27°C.

Aplicación

Texturizada

- **A soplete de salpicar (textura fina):** Habiendo colocado una mano de imprimación, diluyendo con agua (aproximadamente un 10%) en volumen con un pico de 2 a 3mm. Luego salpicar haciendo círculos de manera que cada pasada se solape con la anterior, logrando una textura semejante entre mano y mano.
- Aplicar 1 o 2 manos, dando un tiempo de 2 a 5 horas.

- **A rodillo (textura fina y media):** Habiendo colocado una mano de imprimación, diluir con agua (aproximadamente 10%) hasta lograr una mezcla apropiada para su aplicación. Trabajar en tramos cortos y cruzados. Para emparejar la superficie pasar el rodillo sin producto en forma vertical y horizontal, y así continuar con el proceso sucesivamente.

Dejar secar aproximadamente unas 4 horas, y aplicar una segunda mano en caso de ser necesario.

Planchada

- **Con plancha metálica (textura gruesa):** Habiendo aplicado una mano de imprimación, con una plancha metálica aplicar el producto directamente del envase, presionando la misma contra la superficie de tal forma de no dejar un espesor superior a los 2mm.

Dejar secar unos minutos y corregir las imperfecciones con plancha metálica nuevamente en forma suave con movimiento preferentemente circulares (esta corrección se deberá realizar en caso de no respetar los tiempos de secado).

Recomendaciones

- Mantener lejos del calor o fuego
- Conservar en envases bien cerrados
- Evitar el contacto prolongado con la piel
- En caso de contacto lavar con abundante agua
- Si entra en contacto con los ojos, lavarlos con agua y consultar al médico.

Todos los datos fueron tomados con 50% de humedad relativa ambiente.

Almacenamiento

- Mantener lejos del calor o fuego.
- Debe permanecer herméticamente sellado en un lugar limpio y seco a una temperatura entre 5°C y 27°C.
- No dejar a la intemperie.
- El producto tiene una vida útil en almacenamiento de un año cuando se encuentra en su empaque original, sellado herméticamente y en condiciones de almacenamiento adecuadas.
- No permita la congelación de este producto.

Para Uso Profesional

Los productos cumplen con las normas de calidad y garantiza su fabricación.
La aplicación correcta y pruebas esta fuera de nuestro alcance.

Ditta no asume la responsabilidad alguna por mal uso de nuestros productos.



 ditta.com.bo

 contacto@ditta.com.bo

 78786097


Calle 3 entre Avenida Vera
y Avenida Sanchez N° 22,
Irpavi, La Paz, Bolivia

Síguenos   DittaBolivia



Ditta
Revestimos espacios **únicos**