



Revestimos espacios **únicos**

Ditta Proof

IMPERMEABILIZANTE

En **Ditta** ofrecemos todas las soluciones para cualquier tipo de revestimiento, suelos y paredes o donde se decida aplicarlos, tanto para interiores como exteriores, además que contamos con todo el soporte de profesionales para la elaboración y aplicación de todos los productos con los que contamos. Lo que nos diferencia del mercado tradicional es que desarrollamos y producimos productos de alta calidad, únicos en el mercado, estética definida, fácil mantenimiento y gran resistencia.

Nuestra amplia experiencia y buen desempeño nos permiten lograr superficies resistentes con un elevado valor decorativo.

Con un plan de trabajo diferencial, logramos que cada proyecto sea único y que cada espacio se convierta en un lugar especial.

Descripción del Producto

Ditta Proof, es una pintura elastomérica, en base acuosa impermeable, con gran resistencia a la abrasión, es ideal para exteriores porque resiste los factores climáticos. Al contener cargas minerales es ideal para nivelar que junto con sus aditivos le otorgan una alta dureza y adherencia.

Uso Recomendado

Ditta Proof está diseñado para revestir pisos y paredes logrando una superficie lisa pero que no resbale. No reemplaza la pintura epoxi y tampoco es apto para alto tránsito vehicular, las superficies recomendadas con:

- Concreto
- Fibrocemento
- Madera
- MDFs
- Estucos
- Enlucidos

Características

Ditta Proof, es un producto seguro y confiable por su composición química y por las siguientes razones:

- Hidro repelente
- Hidrófugo
- Transitable
- No contribuye a la formación de hongos y bacterias
- Lavable
- Elongación hasta un 300%
- Súper adherencia
- Penetra en micro fisuras
- Buen recubrimiento
- Diferentes tipos de acabados
- Fácil aplicación

Rendimiento y Espesores

- kg/4 m²
- 1Kg/3m² en superficie texturizada

Diluyente recomendado

- Agua al 5%

Vida útil en recipiente

- 24 meses

Color

- 6 colores estándar
- Puede entonarse con entonadores universales

Presentación

Ditta Proof, viene listo para aplicar en la siguiente presentación:

- Envase de 3.5, 18 y 200 litros.

Preparación de la mezcla

Sobre la superficie:

- Mezclar hasta homogenizar.
- Aplicar una primera mano con pincel o brocha dejar secar por 2 horas.
- Luego con rodillo pasar 2 manos adicionales dejando secar 4 horas entre mano.
- De ser necesario aplicar 1 mano más.
- Es aconsejable aplicar las manos en forma cruzada.

Tiempo de secado

- Superficial 4 a 6 horas
- Final 6 días

Película

- 400 micrones por mano (no superar)

Normativas

- ASTM D2370 - 100% de elongación
- ASTM D2370 - Alargamiento elástico a la rotura
- ASTM D3960 - VOC

Recomendaciones

- No aplicar con amenaza de lluvias.
- No aplicar bajo los rayos directos del sol.
- Temperatura no menor a 5°C ni mayor a 32°C.

Almacenamiento

- Debe permanecer herméticamente sellado en un lugar limpio y seco a una temperatura entre 5°C y 27°C
- No dejar a la intemperie.
- El producto tiene una vida útil en almacenamiento de un año cuando se encuentra en su empaque original, sellado herméticamente y en condiciones de almacenamiento adecuadas
- No permita la congelación de este producto

Para Uso Profesional

Los productos cumplen con las normas de calidad y garantiza su fabricación.
La aplicación incorrecta y pruebas esta fuera de nuestro alcance.

Ditta no asume la responsabilidad alguna por mal uso de nuestros productos.



 ditta.com.bo

 contacto@ditta.com.bo

 78786097


Calle 3 entre Avenida Vera
y Avenida Sanchez N° 22,
Irpavi, La Paz, Bolivia

Síguenos   DittaBolivia


Ditta
Revestimos espacios **únicos**