



Revestimos espacios **únicos**

Ditta

Base

NIVELANTE

En **Ditta** ofrecemos todas las soluciones para cualquier tipo de revestimiento, suelos y paredes o donde se decida aplicarlos, tanto para interiores como exteriores, además que contamos con todo el soporte de profesionales para la elaboración y aplicación de todos los productos con los que contamos. Lo que nos diferencia del mercado tradicional es que desarrollamos y producimos productos de alta calidad, únicos en el mercado, estética definida, fácil mantenimiento y gran resistencia.

Nuestra amplia experiencia y buen desempeño nos permiten lograr superficies resistentes con un elevado valor decorativo.

Con un plan de trabajo diferencial, logramos que cada proyecto sea único y que cada espacio se convierta en un lugar especial.

Descripción del Producto

Ditta Base, es un producto bi componente, sirve para nivelar todo tipo de superficies, formulado con cargas minerales especiales compatibles con cemento Portland y resinas acrílicas que una vez administrada forma un estrato de muy buena adherencia, hidrófugo y adecuada flexibilidad para luego desarrollar la terminación con el revestimiento elegido.

Uso Recomendado

Ditta Base, es un producto seguro y confiable por su composición química y por las siguientes razones:

- Revoques disparejos
- Hormigón
- Ladrillo
- Placas de fibrocemento

En los cuales se busca una buena adherencia, resistencia al avance del agua, correcta flexibilidad con nivelación lisa y libre de posibles irregularidades.

Permitiendo de esta manera, obtener una mini carpeta firme y pareja.

Características

Ditta Base, es un producto seguro y confiable por su composición química y por las siguientes razones:

- Fácil aplicación
- Hidro repelente
- Hidrófugo
- Transitable
- No contribuye a la formación de hongos y bacterias
- Lavable
- Súper adherencia
- Penetra en micro fisuras
- Buen recubrimiento
- Diferentes tipos de acabados

Rendimiento y espesores

- 1kg/4
- 1Kg/3 en superficie texturizada

Diluyente recomendado

- Agua al 5%

Vida útil en recipiente

- 24 meses

Color

- Varía entre verde cemento y blanco.

Presentación

Ditta Base, viene listo para aplicar en la siguiente presentación:

- Balde de 3.5, 18 y 200 litros.

Sobre la superficie:

- Limpiar la superficie, libre de polvos, ceras o cualquier tipo de grasa.
- Humedezca el sedimento con agua limpia.
- Utilizar los elementos convencionales de aplicación de capas grises evitando colocar espesores mayores a 5 mm por mano de aplicación.
- Se aconseja utilizar mallas de fibra de vidrio o metálicas en juntas.
- Distribuir el material de forma uniforme, con plancha de madera o plástica, antes de que el mismo seque.
- Es posible utilizar una esponja para mejorar su terminación final.

Aplicación

- Usar plancha metálica.
- Evitar contacto con la piel y ojos de ser así lavar con abundante agua.
- En caso de ingestión consulte a su médico.
- Utilizar lentes y guantes mediante su aplicación.

Para mejores resultados

- No trabajar a temperaturas inferiores a 5°C y bajo fuertes rayos del sol.
- No aplicar en exteriores con amenaza de lluvia.
- Lavar correctamente las herramientas de trabajo con agua y jabón.
- No aplicar una segunda mano si el producto no está totalmente seco.
- Utilizar agua limpia y no salitrosa para diluir.

Preparación de la mezcla**Micro base bi componente:**

- Mezclar en un tercer recipiente dos partes de polvo por una parte de **Ditta Force** y con un agitador eléctrico de bajas revoluciones 300 rpm preferentemente.

Micro base monocomponente:

- Mezclar en un tercer recipiente dos partes de polvo y una parte de agua, con un agitador eléctrico de bajas revoluciones 300 rpm preferentemente.

NOTA: El exceso de **Ditta Force** en la mezcla no afecta las propiedades de resistencia del producto. Por otro lado, el exceso de agua debilita su resistencia.

 **Datos Técnicos**

- **Densidad:** Cremosa
- **Toxicidad:** No toxica, No ingerir
- **Comportamiento al fuego:** No inflamable

 **Recomendaciones**

- No aplicar con amenaza de lluvias
- No aplicar bajo los rayos directos del sol.
- Temperatura no menor a 5°C ni mayor a 36°C

 **Almacenamiento**

- Debe permanecer herméticamente sellado en un lugar limpio y seco a una temperatura entre 5°C y 36°C.
- No dejar a la intemperie.
- El producto tiene una vida útil en almacenamiento de un año cuando se encuentra en su empaque original, sellado herméticamente y en condiciones de almacenamiento adecuadas.
- No permita la congelación de este producto.

 **Para Uso Profesional**

Los productos cumplen con las normas de calidad y garantiza su fabricación. La aplicación incorrecta y pruebas esta fuera de nuestro alcance.

Ditta no asume la responsabilidad alguna por mal uso de nuestros productos.



 ditta.com.bo

 contacto@ditta.com.bo

 78786097


Calle 3 entre Avenida Vera
y Avenida Sanchez N° 22,
Irpavi, La Paz, Bolivia

Síguenos   DittaBolivia

